

Macchina Professionale Per Epilazione Ipl Shr Con Laser E Ipl

Numero articolo: BL-302



introduzione

Scopri la macchina professionale per epilazione IPL SHR per una riduzione dei peli rapida, indolore e permanente. Ideale per cliniche e centri estetici, questo dispositivo laser IPL garantisce trattamenti sicuri ed efficaci per tutti i tipi di pelle con un sistema di raffreddamento avanzato e impostazioni personalizzabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Epilazione corpo completo	Tratta gambe, braccia, schiena e petto in modo efficiente utilizzando alte frequenze di ripetizione e una grande dimensione del punto.	Tempi di sessione rapidi e copertura uniforme.
Zone del viso e aree sensibili	Rimozione delicata sul labbro superiore, mento e linea bikini con impostazioni di energia inferiore regolabili.	Precisione e comfort per pelli delicate.
Tipi di pelle scura	Utilizzare il filtro 640nm per una penetrazione più profonda, aggirando in sicurezza la melanina epidermica.	Sicuro ed efficace per tutte le tonalità della pelle.
Schiena e petto maschile	L'alta potenza di uscita affronta efficacemente i peli grossi e folti.	Risultati superiori per i peli spessi.
Pacchetti per centri estetici e spa	Impostazione rapida e funzionamento intuitivo semplificano l'alto turnover dei clienti.	Massima efficienza aziendale e redditività.
Alternativa alla ceretta	Fornisce una riduzione a lungo termine, eliminando frequenti appuntamenti per la rasatura o la ceretta.	Riduzione permanente conveniente.

Parametro	Valore
Modello	BL-302
Filtri lunghezza d'onda	480nm, 530nm, 640nm
Frequenza di lavoro	1~6 Hz (Regolabile)
Densità di energia	1~50 J/cm ²
Chip di raffreddamento TEC	12V6A
Dimensione punto (Porta di uscita luce)	10×40 mm
Larghezza impulso	1-400 ms (Regolabile)
Modalità di uscita	Uscita a impulsi
Potenza OPT	2000W
Dimensione schermo	15.6 pollici
Intervallo temperatura acqua	5°C~35°C
Pompa acqua	Pompa a diaframma DP-60, 12V
Sensore di flusso	Min. 2 L/min
Sistema dissipazione calore	Riga dissipazione 240×120 mm (2 pz), 18 canali acqua
Ventola dissipazione	Quattro ventole silenziose 220V, 3150 rpm

Parametro	Valore
Materiale chassis	ABS avanzato
Volume serbatoio acqua	7 L
Tensione alimentazione	220V/110V
Personalizzazione	Logo avvio, nome negozio, marchio (MOQ 1 unità)
Dimensioni strumento	38x51x49 cm
Dimensioni imballo	59x48x57 cm
Peso	32 kg